

Smontagomme vettura

IT

- Braccio a bandiera con movimento laterale
- Bloccaggio meccanico e regolazione verticale del braccio di montaggio
- Piatto autocentrante a quattro griffe
- Due cilindri di bloccaggio pneumatici
- Rotazione oraria e antioraria del piatto autocentrante mediante motore elettrico
- Limitatore di pressione gonfiaggio (a norme CE)
- Regolatore di pressione con filtro e lubrificatore
- Inserti in plastica sulle griffe per prevenire danni ai cerchi in lega
- Bloccaggio dall'esterno 10 -20"
- Bloccaggio dall'interno 12 -23"
- Diametro massimo ruota 1000 mm (40")
- Capacità stallonatore 50 - 330 mm (2-13")

Car tyre changer

EN

- Side swing mounting arm
- Mechanical locking and vertical adjustment of mounting arm
- Self-centring four-jaw chuck
- Two pneumatic clamping cylinders
- Clockwise and anticlockwise rotation of the turntable through electric motor
- Equipped with inflation limiting valve (CE norms)
- Pressure regulator with water filter and lubricator
- Plastic insert on jaws to prevent damage to alloy rims
- Outside clamping range 10 -20"
- Inside clamping range 12 -23"
- Max wheel diameter 1000 mm (40")
- Bead breaking range 50 - 330 mm (2-13")

Démonte pneus VL

FR

- Bras mobile pivotant
- Blocage mécanique et réglage vertical de bras pivotant
- Plateau à quatre griffes
- Deux vérins de serrage pneumatique
- Rotation deux directions du plateau pivotant par moteur électrique
- Équipée avec une valve de sécurité selon normes CE)
- Régulateur de pression avec groupe lubrificateur et filtre à eau
- Griffes avec protections plastiques pour éviter l'endommagement de jantes en alliage
- Capacité de blocage de l'extérieur 10 -20"
- Capacité de blocage de l'intérieur 12 -23"
- Diamètre de roue max. 1000 mm (40")
- Capacité de déballonnage 50 - 330 mm (2-13")

Pkw-Reifenmontiermaschine

DE

- Montagearm seitlich schwenkbar
- Regulierung des Montagearms mechanisch
- Selbstzentrierendes Vierbacken Spannfutter
- Zwei pneumatische Spannzylinder
- Vor- und Rücklauf des Spanntellers über Elektromotor
- Mit Fühlbegrenzungsventil (EG-norm)
- Druckregler mit Wasserfilter und Öl
- Spannklaue mit Kunststoffeinsätzen zum Schutz von Leichtmetallräder
- Spannbereich von außen 10 -20"
- Spannbereich von innen 12 -23"
- Max Raddurchmesser 1000 mm (40")
- Abdrückbereich 50 - 330 mm (2-13")

Desmontadoras para turismos

ES

- Brazo de montaje a bandera de movimiento lateral
- Bloqueo mecánico y distanciamiento vertical del brazo de montaje
- Plato autocentrante de cuatro mordazas
- Dos cilindros neumáticos de bloqueo
- Rotación horaria y antihoraria del plato autocentrante mediante motore eléctrico
- Equipada con regulador de presión de seguridad (conforme según normas CE)
- Regulador de presión con filtro y lubricador
- Protecciones de plástico porque las llantas de aluminio no se arruina
- Bloqueo janta externo de 10 a 20"
- Bloqueo janta interno de 12 a 23"
- Diámetro máximo rueda 1000 mm (40")
- Capacidad destalonador 50 - 330 mm (2-13")



